

CAC - DEGESEC

PANEL PIL1		1 (0) Fase		3 (w) Conductores		240/120 V		12 Espacios		100 A, NEMA 1	
UBICACION: EXTERIOR		SIMILAR A:			CATALOGO:				PROTECCION: 40 A/2		
KVA	DESCRIPCION	CAL	BKR	NUM	A	B	NUM	BKR	CAL	DESCRIPCION	KV
0.45		10		1	●	●	2		10		0.5
0.45	ILUMINACION EXT		15	3	●	●	4	15		ILUMINACION EXT	0.5
0.20		10		5	●	●	6		10		0.2
0.20	ILUMINACION EXT	10	15	7	●	●	8	15	10	ILUMINACION EXT	0.2
0.80		10		9	●	●	10		10		0.3
0.80	ILUMINACION EXT	10	15	11	●	●	12	15	10	ILUMINACION EXT	0.3
0.45				13	●	●	14				
0.45	ILUMINACION EXT		15	15	●	●	16				
				17	●	●	18				
CARGA TOTAL CONECTADA		5.80 KVA	POT. A:	2.90 KVA	DISEÑO:		6.30 KVA				
ILUMINACION *		4.90 KVA	POT. B:	2.90 KVA	CORRIENTE:			ALIMENTADOR: Tub. 3/4" Ø			
TOMACORRIENTES		0.00 KVA			26.25 A		2 Num. 8 THHN				
OTROS		0.90 KVA	RESERVA	0.50 KVA	NEUTRO:		21.0 A	1 Num. 10 THHN (Neutro)			
								1 Num. 12 THHN (Tierra)			