

FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA

Especificaciones Técnicas

1.



Número de Guía

34 m (a ISO 100, posición del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C) a 48 m (a ISO 200, posición del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C)

2.



Cobertura del lente

8 a 11 mm (formato DX, modo automático con panel integrado de gran angular activado)
12 a 17 mm (formato FX, modo Automático con panel integrado de gran angular activado)
12 a 200 mm (formato DX, modo automático)
17 a 200 mm (formato FX, modo automático)

3.



Función de Rebote (Inclinación)

El cabezal del flash se inclina hacia abajo a -7° o hasta 90° con topes en -7° , 0° , 45° , 60° , 75° , 90° .

4.



Función de rebote (Rotación)

El cabezal del flash rota horizontalmente 180° a la izquierda y a la derecha, con topes en 0° , 30° , 60° , 75° , 90° , 120° , 150° y 180°

5. Aprox. Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)

78 mm x
146 mm x
118.5 mm

6. Aprox. Peso (Sin Baterías)

415 g

JOSE GOMEZ

