



Krongel Comercial, SRL

Av. Tiradentes No.102, Ens. La Fe--Santo Domingo

Tel: 809-541-1861-----Fax:809-541-1861

e.mail: krongelcomercial@hotmail.com

Señores:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RNC:

Dirección: Av.

Santo Domingo, Ciudad

Referencia del procedimiento: PGR-DAF-CM-2020-0165

COTIZACION

2020-02782

28/5/2020

1-31-15630-4

44061

It.	Ud.	Cant.	Articulos	P/unitario	Totales
1	Uno	3	Scanner marca FUJITSU modelo IX-1500	41,000.00	123,000.00
2	Uno	3	Scanner marca FUJITSU modelo IX-1500	41,000.00	123,000.00
					246,000.00

Pantalla táctil para diferentes tareas

18% 44,280.00

Ideal tanto para uso personal como compartido

total general 290,280.00

Diseño cuidado

Digitalización rápida a color de 30 ppm

Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas

Digitalización ágil de cualquier documento con escaneado manual y guía de recepción

Detección de suciedad y reducción de manchas para obtener imágenes nítidas

Digitalización inalámbrica a PC, Mac y dispositivos móviles iOS o Android

Las mejores experiencias con ScanSnap Home

Si tienes conexión Wi-Fi, podrás digitalizar directamente desde ScanSnap y subir los archivos a la nube sin



Tipo de escáner		ADF (alimentador automático de documentos)/alimentación manual, dúplex
Modos de digitalización de colores		Color, escala de grises, monocromo, automático (detección de color/escala de grises/monocromo(3))
Sensor de imagen		2 CIS en color (1 frontal y 1 trasero)
Fuente de luz		LED de 3 colores (rojo/verde/azul)
Resolución óptica		600 ppp
Velocidad de digitalización (A4 vertical)(1)	Modo automático (predeterminado)(2)	Simplex/dúplex: 30 ppm
	Modo normal	Simplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 150 ppp,
	Modo mejorado	Simplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 200 ppp,
	Modo superior	Simplex/dúplex: 30 ppm (color/escala de grises: 300 ppp, monocromo: 600 ppp)
	Modo excelente(3)	Simplex/dúplex: 8 ppm (color/escala de grises: 600 ppp,
Tamaño del documento	Digitalización normal	Mínimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pulgadas) Máximo: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pulgadas)
	Escanéo manual	A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pulgadas)
	Digitalización de papel largo(4)	3000 mm (863 mm en 32 bits) Digitalización en móvil/nube: 863 mm (dúplex), 1726 mm (simplex)
Detección de alimentación múltiple		Detección de superposición (sensor ultrasónico), detección de longitud
Gramaje (grosor)		De 40 a 209 g/m2 (11 a 56 lb) A8 o menos: De 128 a 209 g/m2 (34 a 56 lb) Tarjetas: 0,76 mm o menos (compatible con el tipo ISO7810 ID-1) (incluye tarjetas con relieve en orientación horizontal)
Capacidad del ADF(5)		50 hojas (A4, 80 g/m2 o 20 lb)
Interfaz	USB	USB3.1 Gen. 1/USB3.0/USB2.0/USB1.1 (tipo de conector: tipo B)(6)
	Wi-Fi(7)	IEEE802.11b/g/n Banda de frecuencia: 2,4 GHz
Interfaz Wi-Fi(7)	Modo de conexión	Modo de infraestructura (modo de conexión de punto de acceso)(8) Modo ad-hoc (modo de conexión directa)(9)
	Seguridad	WEP (64 bits/128 bits), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
	Instalación sencilla	WPS2.0
LCD		Pantalla táctil TFT a color de 4,3 pulgadas
Requisitos energéticos		CA 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Modo de funcionamiento	17 W o menos
	Modo de suspensión	USB conectado: 1,5 W o menos Wi-Fi conectada: 1,6 W o menos
Entorno operativo	Temperatura	De 5 a 35 °C (41 a 95 °F)
	Humedad relativa	Del 20 al 80 % (sin condensación)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(10)		292 x 161 x 152 mm (11,5 x 6,3 x 6 pulgadas)
Peso del dispositivo		3,4 kg (7,50 lb)
Controlador		ScanSnap Home (controlador específico de ScanSnap) Windows®: no compatible con TWAIN/ISIS Mac OS: no compatible con TWAIN