

CCR SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB-TOTAL	ITBIS	TOTAL RD\$
1	Estantería Estructura onstruida completamente en aluminio anodizado (20 micras) Cuatro (4) estantes perforados de polietileno en tablillas Estantes aptos para el lava vajillas Capacidad: 560 Kg (1232 lbs) Dimensiones de cada tramo: 475 x 1216 mm (18.7" x 48") Altura: 1700 mm (67")	19	Und				
2	Balanza de recepcion con indicador de peso manual Construida completamente en acero soldado Recubiertas electrostáticamente con pintura de alta resistencia Capacidad: 500 lb. x .5 lb. / 200 kg x .2 kg Dimensiones: 24" de ancho x 35" de largo x 45" de alto Dimension de la plataforma: 19 " de ancho x 28" de largo Ruedas de rubolene de 5 "de diámetro. Certificacion: NTEP Cert. No. 88-106A1 / ISO 9001	1	Und				

3	Fregadero doble Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 1,5 mm Bordes antigoteo y esquinas soldadas Respaldo de 130 mm de altura, con radio de 10mm Pozas cubiertas por paneles laterales, frontal y trasero Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Pozas de W800 x D510 x H340 prensadas en una sola pieza e insonorizadas Con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). Dimensiones externas, ancho 1800, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	1	Und				
	Rebosadero para poza (H = 295 mm)	2	Und				

4	Grifo de codo con brazo ducha y caño Componentes termoplásticos resistentes al calor y a la cal. Con válvula antiretorno en cumplimiento con EN 1717 Orificio montaje 29mm Palanca reforzada por fibra de cristal elástica e irrompible Flujo de agua: ducha 16 l/min, caño 24 l/min con 3 bar. Construcción: Muelle soporte en acero Manguera flexible en goma EPDM Certificada para agua potable Reforzada con doble cordón en acero inoxidable Revestimiento transparente termoplástico El grifo ducha en acero inoxidable y goma EPDM certificada Cuerpo del grifo realizado en latón cromado Resistente a temperaturas hasta 85oC Montaje caño: G3/4", largo 50mm Conexión hidráulica MG 1/2"	3	Und				
---	--	---	-----	--	--	--	--

5	Banco bajo plastico de 22 " de fondo x 36" de largo x 12 " de alto. Ranurado Capacidad: hasta 1500 lb de carga. Junta de polímero para unir varios bancos. Protección antibacterial con Microban. Construcción de polímero a prueba de corrosión. Norma: NSF	3	Und				
6	Zafacon plastico estrecho rectangular Capacidad: 23 galones, Dimensiones: 30 " de alto x 20" de largo x 11" de ancho Asas ergonómicas Asas de mano profundas en la base Material: polietileno Color: negro Norma: NSF	9	Und				
	Tapa para zafacon Tapa para zafacon giratoria Material: polietileno Color: negro Norma: NSF	9	Und				

7	Carro de transporte Construido enteramente en acero inoxidable 304 AISI Armazón de tubo de 25 mm, completamente soldado. Capacidad de carga de 150 kg distribuidos uniformemente. Estantes tamaño 1200 x 600 mm. Mango ergonómico 4 ruedas pivotantes de Ø 125 mm, 2 de ellas con frenos, equipadas con topes de plástico	1	Und				
---	--	---	-----	--	--	--	--

8	Refrigerador vertical de dos (2) puertas Paneles interiores (todos) en acero inoxidable 304 Paneles laterales, frontal y superior en acero inoxidable 430 Panel trasero en acero galvanizado Aislante: poliuretano de alta densidad de 50 mm (2") de espesor Libre de CFC y HCFC Capacidad: 46 cu.ft Número y tipo de puertas: 2 Completa Número y tipo de rejillas (incluidas): 6 - Acero recubierto de vinilo Tipo de control: Digital Tipo de refrigerante: R290 Compresor Potencia: 1/4 HP Peso del refrigerante: 105 g Temperatura de funcionamiento mín .: 32 F Temperatura de funcionamiento máx .: 41 F Tipo de descongelamiento: automatico Tensión de alimentación: 115 V/1 ph/60 Hz	4	Und				
---	--	---	-----	--	--	--	--

9	Congelador vertical de dos (2) puertas Paneles interiores (todos) en acero inoxidable 304 Paneles laterales, frontal y superior en acero inoxidable 430 Panel trasero en acero galvanizado Aislante: poliuretano de alta densidad de 50 mm (2") de espesor Libre de CFC y HCFC Capacidad: 49 cu.ft Número y tipo de puertas: 2 Completa Número y tipo de rejillas (incluidas): 6 - Acero recubierto de vinilo Tipo de control: Digital Tipo de refrigerante: R290 Compresor Potencia: 1 HP Peso del refrigerante: 150 g Temperatura de funcionamiento mín .: -7.6 F Temperatura de funcionamiento máx .: - 4 F Tipo de descongelamiento: automatico Tensión de alimentación: 115 V/1 ph/60 Hz	3	Und				
---	--	---	-----	--	--	--	--

10	Manguera de limpieza Manguera de goma con pistola pulverizadora Certificada para uso con agua fría y agua. Pistola rociadora extraíble con mango de plástico Longitud de la manguera de 15m. Temperatura del agua max 90 ° C. Totalmente fabricada en acero inoxidable AISI 304. Soporte de pared giratorio de acero inoxidable. Presión de trabajo mín. 1 bar / máx 9 bar. Caudal de agua: 3 bar = 13.5 l / min.	3	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

11	Lavamanos Para montaje en la pared Totalmente construido en acero inoxidable 304 AISI, calibre 18 Operado por la rodilla presionando en el panel frontal Una (1) poza de W340 x D365 x H155 mm Dimensiones: de W450 x D450 xH400 mm Grifo mezclador de 1/2 "de diámetro (tipo cuello de ganso) Orificio de drenaje de 1-1/2" (sifon incluido) Entradas de agua caliente/fria hembra NPT de 1/2" Respaldo trasero integral de 20 mm de alto Norma: CE	5	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

12	Fregadero sencillo Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 1,5 mm Bordes antigoteo y esquinas soldadas Respaldo de 130 mm de altura, con radio de 10mm Pozas cubiertas por paneles laterales, frontal y trasero Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Pozas de W500 x D500 x H300 prensadas en una sola pieza e insonorizadas Con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). Dimensiones externas, ancho 700, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	4	Und				
	Rebosadero para poza (H = 295 mm)	4	Und				

13	Llave mezcladora Orificio de montaje: 29mm. Construcción Pomos de tecnopolímero chapado en cromo Resistente a temperaturas de hasta 90 ° C. Válvulas de vástago de alto flujo Cuerpo del grifo fabricado en latón cromado duro Vástago de montaje: G3 / 4 ", 50 mm de largo Caño giratorio de latón cromado. Caudal de agua: 3 bar = 60 l / min.	7	Und				
----	--	---	-----	--	--	--	--

14	Pelador de papas Rendimiento superior a: 400 - kg/hour (880 lb/h) Capacidad: 25 kg (55 Lbs.) Conexion electrica: 208-240 V/3 ph/60 Hz Potencia electria max.: 0.9 kW Apto para 100-500 comidas por servicio. Construcción completa en acero inoxidable. Panel de control de botón táctil a prueba de agua IP55 Dimensiones: (WxHxD) 585 x 1215 x 785 mm Norma: CE	1	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

15	Mesa de trabajo con respaldo Completamente construida en acero inoxidable AISI 304 1,5 mm de grosor (16 Ga) Bordes redondeados anti-goteos y reforzados Barras de refuerzo por de bajo de la placa superior Respaldo de de 100 mm de altura Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Dimensiones externas, ancho 1400, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	6	Und				
----	--	---	-----	--	--	--	--

16	Mesa de trabajo con respaldo y tramo Completamente construida en acero inoxidable AISI 304 1,5 mm de grosor (16 Ga) Bordes redondeados anti-goteos y reforzados Barras de refuerzo por de bajo de la placa superior Respaldo de de 100 mm de altura Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Dimensiones externas, ancho 1400, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	3	Und				
	Entrepañó para elementos de 1400 mm	3	Und				
17	Estante de pared Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 30 mm de alto Respaldo de 20 mm Grosor del acero: 10/10 (1 mm) Acabado: escocés Brite y bordes invertidos. Dimensiones externas, W1400 x D415 x H350 mm	7	Und				

18	Mesa de trabajo con tramo Completamente construida en acero inoxidable AISI 304 1,5 mm de grosor (16 Ga) Bordes redondeados anti-goteos y reforzados Barras de refuerzo por de bajo de la placa superior Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Dimensiones externas, ancho 2000, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	8	Und				
	Entrepañó para elementos de 2000 mm	8	Und				
19	Estante de pared Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 30 mm de alto Respaldo de 20 mm Grosor del acero: 10/10 (1 mm) Acabado: escocés Brite y bordes invertidos. Dimensiones externas, W1600 x D415 x H350 mm	9	Und				

20	Carro porta bandejas GN 1/1 Construido en acero inoxidable 304 AISI Estructura en tubo cuadrado de 25 x 25 mm, completamente soldado. Los corredores "sin punta" en forma de C Capacidad: 17 bandejas de GN 1/1 (18" x 13") 4 ruedas giratorias de 125 mm dia., dos con frenos Topes de goma anti-golpes en la base Dimensiones: 452 mm Ancho x 617 mm fondo x 1590 mmm alto.	6	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

21	Mesa de trabajo refrigerada Paneles interiores (todos) en acero inoxidable 304 Paneles laterales, frontal y superior en acero inoxidable 430 Panel trasero en acero galvanizado Aislante: poliuretano de alta densidad de 50 mm (2") de espesor Libre de CFC y HCFC Capacidad: 18 cu.ft Número y tipo de puertas: 3 Completas Número y tipo de rejillas (incluidas): 3 - Acero recubierto de vinilo Tipo de control: Digital Tipo de refrigerante: R290 Compresor Potencia: 1/6 HP Peso del refrigerante: 125 g Temperatura de funcionamiento mín .: 32 F Temperatura de funcionamiento máx .: 41 F Tipo de descongelamiento: automatico Tensión de alimentación: 115 V/1 ph/60 Hz Potencia eléctrica máx .: 0.26	2	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

22	Rebanadora Base y componentes principales en aluminio anodizado satinado pulido Cuchilla de 350 mm Manual por gravedad Rebanada de espesor de 0 a 15 mm. Perilla de ajuste del grosor (ajuste milimétrico). Transmisión por correa Carros extraíbles Lubrificación permanentemente con embrague automático. Se suministra con herramienta de extracción de cuchillas. Capacidad de cortes: Cuadrado 210 x 210 mm Rectangular: 270 x 190 mm Redondo: 210 mm 230 V/1N ph/60 Hz (0.38 kW) Dimensiones: W695 x D520 x H560 mm	1	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

23	Freidora Tope de acero inoxidable AISI 304, 2mm de espesor. (calibre 14) Base y puerta de acero inoxidable AISI 304, 1.5mm de espesor. (calibre 16) Cuba en forma de "V" Dimensiones de la cuba: ancho 340 mm x fondo 575 mm x alto 400 mm. Capacidad de la cuba: 21 lt MIN - 23 lt MAX Rango del termostato: 120 ° C MIN; 190 ° C MAX Quemadores de acero inoxidable con sistema de proteccion de falla de llama. Quemadoes ubicados fuera de la cuba. Potencia de gas: 68.180 Btu / hr (21 kW) Entrada de gas: 1/2 " Encendido de chispa piezo. Certificación de resistencia al agua IPX5. Dimensiones: Ancho 400mm x fondo 930mm x alto 908 mm Patas regulables en acero inoxidable de 50 mm	2	Und				
----	--	---	-----	--	--	--	--

	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	2	Und				
24	Plancha freidora Construida en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. (calibre 14) Potencia de gas total:: 68.180 Btu/hr LP Gas Rango de temperatura MIN: 90 °C - MAX: 280 °C Control termostatico de temperatura Quemadores con sistema de control de falla de llama Certificación de resistencia al agua IPX5. Tipo de Gas: LP Conexion de gas: 1/2" de diametro. Dimensiones superficie de coccion: (WxD) 730 x 700 Dimensiones generales: (WxDxH) 800 x 930 x 250 mm. Norma: CE	1	Und				

	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	1	Und				
25	Estufa de 6 hornillas Construida en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. (calibre 14) Potencia por quemador: 30.000 Btu/hr Potencia de gas total:: 180.000 Btu/hr (40 kW) LP Gas Quemadores con sistema de control de falla de llama Certificación de resistencia al agua IPX5. Tipo de Gas: LP Conexion de gas: 1/2" de diametro. Dimensiones: (WxDxH) 1200 x 930 x 250 mm. Norma: CE	1	Und				

	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	1	Und				
26	Base abierta (1-1/2 modulo) Construida en acero inoxidable tipo 304 Dimensiones: (WxDxH) 1200 x 785 x 600 mm. Patas regulables en acero inoxidable de 50 mm. Norma: CE	1	Und				
	Puerta construida en acero inoxidable tipo 304	3	Und				
	Soporte central para puertas Construido en acero inoxidable tipo 304	1	Und				

27	Estufa de 4 hornillas Construida en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. (calibre 14) Potencia por quemador: 30.000 Btu/hr Potencia de gas total:: 120.000 Btu/hr (40 kW) LP Gas Quemadores con sistema de control de falla de llama Certificación de resistencia al agua IPX5. Tipo de Gas: LP Conexion de gas: 1/2" de diametro. Dimensiones: (WxDxH) 800 x 930 x 250 mm. Norma: CE	1	Und				
	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	1	Und				

28	Base abierta (1 modulo)	2	Und				
	Construida en acero inoxidable tipo 304 Dimensiones: (WxDxH) 800 x 785 x 600 mm. Patas regulables en acero inoxidable de 50 mm. Norma: CE						
	Puerta construida en acero inoxidable tipo 304	4	Und				

29	Marmita Tipo calor indirecto (temp. vapor de la camara 110 C) Construido en Acero inoxidable 20/10 (2 mm) tipo 316 Llave de descarga manual Doble capa de piel y tapa para reducir la dispersión del calor. Certificación de resistencia al agua IPX5. Capacidad: 150 litros (39.62 Galones) Diametro de la cuba: 600 mm Potencia de Gas: 81.816 Btu/hr (24 kW) Tipo de Gas: LP Conexion de Gas: 1/2" de diametro Conexion electrica: 220-230 V/1 ph/60 Hz Total Watts: 0.1 kW Control termostatico de temperatura Dimensiones: (WxDxH) 800 x 930 x850 mm. Patas regulables en acero inoxidable de 50 mm. Norma: CE	2	Und				
----	--	---	-----	--	--	--	--

	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	2	Und				
--	--	---	-----	--	--	--	--

30	Sarten volteable Construido en Acero inoxidable 20/10 (2 mm) Mecanismo de inclinación manual Doble capa de piel y tapa para reducir la dispersión del calor. Certificación de resistencia al agua IPX5. Con fondo de aleacion especial anticorrosion Capacidad: 100 litros (26.41 Galones) Potencia de Gas: 92.043 Btu/hr (27 kW) Tipo de Gas: LP Quemadores contruidos en acero inoxidable AISI 441 Quemadores con sistema de control de llama Conexion de Gas: 1/2" de diametro Conexion electrica: 220-230 V/1 ph/60 Hz Total Watts: 0.1 kW Superficie de coccion: 565 mm fondo x 880 mm de largo x 130 mm alto Rango de temperatura: MIN: 120 °C MAX: 300 °C	1	Und				
----	--	---	-----	--	--	--	--

	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	1	Und				
31	Horno de conveccion mixto a gas Construido enteramente en acero inoxidable AISI 304 Capacidad: 20 bandejas GN 1/1 Combustion: Gas LP Potencia: 120.000 BTU (35 kW) Certificación de resistencia al agua IPX4 Temperatura máxima de 300 ° C. Control de 5 etapas de humidificación Puerta de doble vidrio templado Sumnistro electrico: 220/230 V/1N ph/60 Hz. Dimensions, H1700 x W890 x D900 mm Incluye un carro para 20 bandejas GN 1/1	1	Und				

	Pareja (2 unidades) de bandejas para pollos (8 pollos por bandeja)	10	Und				
	Bandeja para marcar y/o lisa	10	Und				
	Bandeja colectora de grasa de 4"	2	Und				
	Pareja (2 unidades) de bandejas para productos pre-fritos	10	Und				
	Carro para 20 bandejas GN 1/1	1	Und				
	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	1	Und				

32	Campana central de extraccion de humos y grasa Construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304 . Paquetes de filtros de acero inoxidable AISI 304 Colector de grasa Soportes para fijacion posterior y frontal Iluminación incorporada Dimensiones: 4000 mm de ancho x 3000 mm de fondo x 500 mm alto Capacidad de aire: 15.200 mc / h Norma: CE	1	Und				
	Plenum de inyeccion de aire de 4000mm	2	Und				

33	Extractor de humos Ventilador de escape centrífugo Impulsión por correa Poleas de 24" de diametro Volumen: 4500 CFM (pie cubico por minuto) Presion estatica: @ -1.500" wc ESP Velocidad: 884 RPM Motor de escape: 3.000 HP Conexion electrica: 3 Phs, 208 V, 60Hz, 5.9 FLA, ODP Dimensiones: 17-1 / 8 LX 5-1 / 16 WX 3- 3/4 H (18 GA.) Incluye caño de drenaje	2	Und				
34	Inyector de aire Con soplador de 20" de diametro Motor de suministro: 3.000 HP Conexion electrica: 3 Phase 208 V, ODP, Premium (E-Plus3) Eff . Volumen: 3600 CFM Presion estatica: 1.500" wc. Velocidad: 1542 RPM Descarga descendente - Flujo de aire a la derecha. Dimensiones: 55.81"Ancho X 70.05" Largo X 51.00 "Alto. Incluye 2" MV EZ Kleen filtro de malla metalica.	2	Und				

35	Gabinete de mantenimiento con calefacción Construido totalmente en acero inoxidable tipo 304, movil Capacidad: (16) bandejas de 18" x 13" Control electrónico de la temperatura. Temperatura de funcionamiento 86 ° -248 ° F Dos salidas de humedad ajustables en la puerta Cámara con termostato de seguridad Completamente aislado (insulado) (2) puertas de cierre rápido Topes de goma anti-golpes en la base Juego de 4 ruedas (2 con frenos) Potencia: 1.5 kW Conexion electrica: 208v / 60Hz /1-ph Dimensiones: 18" de ancho x 25" de fondo x 68.5" de alto.	2	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

36	Fregadero sencillo y escurridor a la derecha Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 1,5 mm Bordes antigoteo y esquinas soldadas Respaldo de 100 mm de altura, con radio de 10mm Pozas cubiertas por paneles laterales, frontal y trasero Patatas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Poza de W600 x D500 x H320 prensadas en una sola pieza e insonorizadas Con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). Escurridor a la derecha Dimensiones externas, ancho 1400, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	1	Und				
	Rebosadero para poza (H = 295 mm)	1	Und				

37	Fregadero doble y escurridor a la izquierda Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 1,5 mm Bordes antigoteo y esquinas soldadas Respaldo de 130 mm de altura, con radio de 10mm Pozas cubiertas por paneles laterales, frontal y trasero Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Pozas de W600 x D500 x H300 prensadas en una sola pieza e insonorizadas Con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). Escurridor a la izquierda Dimensiones externas, ancho 2100, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	1	Und				
	Rebosadero para poza (H = 295 mm)	2	Und				

38	Colgador de ollas Para montaje en la pared Construido de laminas de 1/4 "x 2" de acero inoxidable tipo 304 Diseño de doble barra Dimensiones: 36" de largo x 12" de profundidad incluye: (12) ganchos dobles	2	Und				
39	Mezclador de masas Capacidad: 80 Kg de masa Estructura en acero de fuerte espesor revestida con pintura electroestatica. Cuba, rejilla de protección, espiral y eje en acero inoxidable. Dos (2) velocidades manuales: baja y alta Pulsador de arranque y paro Cuadro de mandos electromecánico. Temporizadores, para programar tiempo de mezclado Alimentación Eléctrica: 220/60hz/3F Dimensiones: .750 x 1.200 x 1.400 m	1	Und				

40	Fregadero doble Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 Espesor: 1,5 mm Bordes antigoteo y esquinas soldadas Respaldo de 130 mm de altura, con radio de 10mm Pozas cubiertas por paneles laterales, frontal y trasero Patas tubulares de 50 mm de diámetro Pies regulables en altura (+0-50mm) Pozas de W600 x D500 x H300 prensadas en una sola pieza e insonorizadas Con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2"). Dimensiones externas, ancho 1400, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	1	Und				
	Rebosadero para poza (H = 295 mm)	2	Und				

41	Balanza de mesa Capacidad: 65 lb. x .005 lb / 30 kg x 2 g Pantalla LCD retroiluminada Acumulador de conteo Límites de peso y cantidad predeterminados Hasta 99 búsquedas de productos almacenados Teclado codificado por colores Construccion: plástico ABS con plataforma de acero inoxidable Paquete de baterías recargables incorporadas Alimentación de CA cable (incluido) Conexion electrica: 110-240v / 50/60/1-ph Dimensiones: 13-3 / 5 "W x 13-1 / 2" D x 4-9 / 10 "H Certificacion: CE	1	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

42	Contenedor de ingredientes Capacidad de 27 galones Compartimiento de polietileno sin costura de 1 pieza Tapa corrediza de policarbonato de 2 piezas Gancho en S en la parte delantera (4) ruedas para trabajos pesados de 3 "(2 giratorias delanteras, 2 fijas) Color blanco con tapa transparente Dimensiones: 16-1/2" de ancho x 29-1/2" de largo x 28" de alto. Norma: NSF	2	Und				
	Cuchara de 24 oz de capacidad Policarbonato, transparente Norma: NSF	2	Und				

43	Carro para 18 bandejas de 45 x 65 cm Para horno rotativo Totalmente construido en acero inoxidable tipo 304 calibre 16 Capacidad: (18) bandejas de 45 x 65 cm Cuatro (4) ruedas de 0.1m x 0.035m de diámetro. Pastico Fenolico Dimensiones: (WxDxH) .520x .710x 1.800 m	4	Und				
44	Mesa de trabajo con ruedas Completamente construida en acero inoxidable AISI 304 1,5 mm de grosor (16 Ga) Bordes redondeados anti-goteos y reforzados Barras de refuerzo por de bajo de la placa superior Tope liso (sin respaldo) Patas tubulares de 50 mm de diámetro 4 ruedas en altura (+0-50mm) dos con freno Dimensiones externas, ancho 1800, alto 900, fondo 700 mm Norma: CE / ISO 9001 / ISO 14001	2	Und				
	Kit de ruedas (dos con frenos)	2	Und				

45	Horno de conveccion mixto a gas Construido enteramente en acero inoxidable AISI 304 Capacidad: 10 bandejas GN 2/1 Combustion: Gas LP Potencia: 85.225 Btu/h (25 kW) Certificación de resistencia al agua IPX4 Temperatura máxima de 300 ° C. Control de 5 etapas de humidificación Puerta de doble vidrio templado Suministro electrico: 220/230 V/1N ph/60 Hz. Dimensions, H970 x W890 x D1215 mm	2	Und				
	Base abierta para hornos 10 2/1	2	Und				
	Manguera de gas Dimensiones: 3/4" diametro interior x 48" de largo Cubierto con trenza de acero inoxidable, recubierto con PVC antimicrobiano azul Capacidad de flujo mínimo: 180,000 BTU / hr Incluye: 1 deconector rapido QD, 1 codo Norma: NSF	2	Und				

46	Campana de extraccion de humos y grasa con sistema de lavado Construida íntegramente en acero inoxidable AISI 304 . Paquetes de filtros de acero inoxidable AISI 304 Colector de grasa Soportes para fijacion posterior y frontal Iluminación incorporada Dimensiones: 2400 mm de ancho x 1500 mm de fondo x 500 mm alto Capacidad de aire: 4000 m3/h Capacidad de inyeccion: 2400 m3/h Norma: CE	1	Und				
	Plenum de inyeccion de aire de 2400mm	1	Und				

47	Extractor de humos para la campana #46 Ventilador de escape centrífugo Impulsión por correa Poleas de 18" de diametro Volumen: 2400 CFM (pie cubico por minuto) Presion estatica: @ -1.500" wc ESP Velocidad: 1047 RPM Motor de escape: 2.000 HP Conexion electrica: 3 Phs, 208 V, 60Hz, 5.9 FLA, ODP Dimensiones: 17-1 / 8 LX 5-1 / 16 WX 3- 3/4 H (18 GA.) Incluye caño de drenaje	1	Und				
----	--	---	-----	--	--	--	--

48	Inyector de aire para la campana #46 Con soplador de 20" de diametro Motor de suministro: 2.000 HP Conexion electrica: 3 Phase 208 V, ODP, Premium (E-Plus3) Eff . Volumen: 1450 CFM Presion estatica: 1.000" wc. Velocidad: 982 RPM Descarga descendente - Flujo de aire a la derecha. Dimensiones: 55.81"Ancho X 70.05" Largo X 51.00 "Alto. Incluye 2" MV EZ Kleen filtro de malla metalica.	1	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

49	Mesa sucia lavado de vajillas Construcción en acero inoxidable 304 AISI. Todas las superficies lisas con acabado pulido. Respaldo de mm 300h 2 patas tubulares cuadradas de 40 x 40 mm con pies ajustables en altura Tamaño del tazón mm 500 x 400 x 300h Tubo de desbordamiento, orificio de drenaje y sifón de plástico Agujero de raspado de residuos con anillo de goma Dirección de la cesta: de izquierda a derecha. Dimensiones: W1400 x D730 x H830 mm	2	Und				
50	Repisa de pared para canastos Construido en acero inoxidable 304 AISI Marco tubular cuadrado de 25 x 25mm Equipado con bandeja inferior y orificio de drenaje Diseñado para cestas de 500 x 500mm. Dimensiones: W1180 x D500 x H700 mm	4	Und				

51	Lavadora de vajillas de capota (60) racks / hora Desinfección con agua caliente Calentador de presión incorporado Controles electrónicos montados en las esquinas con programación incorporada, Ciclos de 57/84/150 segundos Función de arranque suave Control de lavado seguro Dispositivo de cal cero Filtrado avanzado azul claro Ciclo de autolimpieza automático Bombas de detergente y enjuague Construcción de acero inoxidable 304 Patas ajustables Conexión electrica: 220-230 V/3 ph/60 Hz, 9.9 kW Norma: cETLus	2	Und				
----	---	---	-----	--	--	--	--

52	Mesa limpia lavado de vajillas Construcción en acero inoxidable 304 AISI. Todas las superficies lisas con acabado pulido. 2 patas tubulares cuadradas de 40 x 40 mm con pies ajustables en altura Dirección: de izquierda a derecha. Dimensiones: W1200 x D600 x H910 mm	2	Und				
53	Canasto para lavado de bandejas Material: Polypropylene Resistente a la lavadora de vajillas (1) lado abierto Dimensiones externas: (WxDxH) 19-3 / 4 "x 19-3 / 4" x 4 " Para bandejas de 15" x 20" Color gris suave Norma: NSF	24	Und				

54	Canasto para lavado de cubiertos Material: Polypropyleno Resistente a la lavadora de vajillas Sin divisiones Dimensiones externas: (WxDxH) 19-3 / 4 "x 19-3 / 4" x 2-5/8" Color gris suave Norma: NSF	6	Und				
TOTAL RD\$					RD\$0,00	RD\$0,00	RD\$0,00