

SNCC.F.033



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFERTA ECONOMICA

NO. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0259

MITCH-MART, S.R.L.

15-feb-21

Renglón	Descripción de los bienes a ser Adquiridos	ITBIS	Sub Total	Total
1	Filtros y aceites.	RD\$27,710.42	RD\$153,947.00	RD\$181,657.46
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$181,657.46				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS : CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEITE --- 46/100				
CREDITO : 60 DIAS				
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS				
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA				
NOMBRE Y APELLIDO: PEDRO JULIO MARTINEZ				
EN CALIDAD DE: REPRESENTANTE LEGAL				
DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTANTE DE: MITCH-MART SRL				
FIRMA:				



MITCH MART SRL

Av. Independencia No. 77 KM 71/2 S.D.

Tel. 809-274-7066 Fax 809-274-7072

Email. julio11gomas@gmail.com

RNC 130215014

RPE 8707

809 350-4678 CL

ORIGINAL

Fecha 15/02/2021

COTIZACION 151

Ofrecido a:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tlf.: 809-533-3522

SECTOR LA FERIA

Codigo: CGDR

RNC 401007371

Enviado a:

DEP. COMPRAS

DAF-CM-2020-0259

PROCURADURIA -DAF-CM-2020-0259

Enviar: Entrega

Terminos: 60 Días

Vendedor:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
FT.A.MAZDA	FILTRO AIRE MAZDA	5.00	1,050.00	5,250.00
FT.AC MAZDA	FILTRO ACEITE MAZDA	5.00	280.00	1,400.00
FT.G. MAZDA	FILTRO GASOIL MAZDA	5.00	340.00	1,700.00
FT.A RANG	FILTRO AIRE RANGER	3.00	1,000.00	3,000.00
FT.AC RANG	FILTRO ACEITE RANGER	3.00	280.00	840.00
FT.GAS.RANG	FILTRO GASOIL RANGER	3.00	360.00	1,080.00
FT.A.M.RANG XLT	FILTRO AIR.RANGER XLT 2006	4.00	1,050.00	4,200.00
FT.AC.RAN XLT	FILTRO AC RANGER XLT 2006	4.00	360.00	1,440.00
FT.G.R.XLT	FILTRO GASOIL RANGER XLT 2006	4.00	360.00	1,440.00
FT.CAB .AC HILX	FILTRO CABINA AR HILUX 2009	4.00	360.00	1,440.00
FT.AIR M.HILUX	FILTRO AIR.MOTOR,HILUX 2009	4.00	550.00	2,200.00
FT.A.HILX	FILTRO ACEITE HILUX 2009	4.00	240.00	960.00
FT.G.HILUL	FILTRO GASOIL HILUX 2009	4.00	280.00	1,120.00
FT.G.N.1	FILTRO GASOIL NISSAN 1RIO	10.00	315.00	3,150.00
FT.A.TD21	FILTRO AIRE NISSAN TD21 2002	10.00	390.00	3,900.00
FT.AC.TD21	FILTRO ACEITE NISSAN TD21 2002-03	10.00	250.00	2,500.00
FT.G.NIS2	FILTRO GASOIL N.TD21 2DRIO 2003	10.00	500.00	5,000.00
FT.G.FRON	FILTRO GASOIL N. FRONTIER 1RIO 2002	2.00	325.00	650.00
FT.AI.N	FILTRO AIRE N. FRONTIER 2002	2.00	380.00	760.00
FT.AC.N.F	FILTRO ACEITE N.FRONTIER 2002	2.00	290.00	580.00
FT.G.N.FR.2	FILTRO GASOIL N.FRNTIER 2DR 2002	2.00	500.00	1,000.00
TA.AC. 15-40	TANQUE ACEITE 15W40 DISSEL	3.00	36,779.00	110,337.00

Subtotal: 153,947.00
Impuesto 27,710.46
TOTAL: 181,657.46

(CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE) 46/100





Shell Rimula R4 15W-40 (CI-4 Plus)

Technical Data Sheet

- Tecnología activa único
- Motor Moderna - El uso de alta potencia

Acetate Multigrado de motores diesel para servicio pesado

Shell Rimula R4 acetate de Protección Energizada utiliza combinaciones exclusivas de los aditivos más recientes de alto rendimiento para garantizar que el acetate se adapta y se protege bajo la amplia gama de presiones y temperaturas que se encuentran en los motores modernos - a partir de las altas temperaturas de los pistones, para las cargas extremas que se encuentran en la válvula de los trenes. Con extra-activas aditivos para controlar y barrer el hollín y partículas nocivos que se encuentran en motores de alto rendimiento, ofrece una excelente hollín y control de la viscosidad, excelente protección contra el desgaste y una versatilidad excepcional - un acetate para flotas con motor de diferentes fabricantes



ENERGISED PROTECTION
Adapting to your engine's changing needs

Desempeño, Características y Ventajas

• Cumple con los requisitos de bajas emisiones

EGR Baja Avanzada SAE 15W-40 grado fórmula cumple con los requisitos de acetate del motor de bajas emisiones de los motores EGR, así como mayores motores de la reducción de la necesidad de aceites adicionales en la flota.

• Excelente protección

Con un sistema aditivo excepcional para garantizar el manejo del hollín máxima, Shell Rimula R4 ofrece una excelente protección al desgaste y larga vida del acetate en motores avanzados.

• Limpieza del motor mejorada

El sistema aditivo exclusivo ofrece limpieza mejorado y protección del motor contra depósitos en los pistones que permiten Shell Rimula R4 para superar los exigentes requisitos de la mayoría de los fabricantes de equipos originales.

• Adecuado para su uso en equipo de construcción pesada y minería

Desde fabricantes líderes como Caterpillar y Komatsu.

• Recomendado para las principales marcas de equipos agrícolas

Incluyendo John Deere, Case-New Holland y Massey Ferguson.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- Allison: C-4
- Caterpillar: ECF-2, ECF-1a
- Cummins: CES 20078, 77, 76, 71
- Detroit Diesel: 93K214, 7SE270
- Mack: EO-N Premium Plus '03
- MAN: M3275-1
- MB Approval: 228.3
- MTU: Category 2
- Volvo: VDS-3
- API: CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
- ACEA: E5, E3
- Global: DHD-1
- Para obtener una lista completa de las aprobaciones de equipo y recomendaciones, por favor consulte a su Técnico Helpdesk de Shell, o el sitio web de aprobaciones de OEMs.

Aplicaciones principales



• Recomendado para camiones en Norte America

Con los motores turbo cargados y no turbo: para motores con nueva EGR y motores de bajas emisiones, también para los modelos más antiguos. Incluye camiones fabricados por Freightliner, Kenworth, International, Mack, Peterbilt, Volvo y otros.

Características físicas típicas

Propiedades			Método	Shell Rimula R4 15W-40 (CI-4 Plus)
Viscosidad Grado				15W-40
Viscosidad Cinemática	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	124
Viscosidad Cinemática	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	15.5
Viscosidad Dinámica	@-20°C	mPa s	ASTM D5293	6500
Viscosidad Índice			ASTM D2270	139
Total Base Número		mg KOH/g	ASTM D2896	11.5
Cenizas Sulfatadas		% wt	ASTM D874	1.47
Densidad	@15°C	kg/l	ASTM D4052	0.880
Índice de Punto (COC)		°C	ASTM D92	220
Congelación Punto		°C	ASTM D97	-33

- Estas características son típicas de la producción actual. La producción del producto se ajustará a las especificaciones de Shell, las variaciones en estas características puede ocurrir.

Seguridad, higiene y medio ambiente

• Salud y Seguridad

Shell Rimula R4 15W-40 (CI-4 Plus) no parece presentar ningún riesgo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y buenos estándares de higiene personal se mantienen.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Las indicaciones de Salud y Seguridad está disponible en la Seguridad de Material Hoja de Datos, que se puede obtener de <http://www.epc.shell.com/>

• Proteger el medioambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No verter en los desagües, la tierra o el agua.

Información adicional

• Consejo

Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su representante de Shell.