



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-041

Version 1.0



PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECURSO TECNOLÓGICO

PARLED RGBWAUV 1418 W

**Product Name:** 12 x 18W 6IN1 RGBWAUV wireless DMX outdoor battery par led

**LED Quantity:** 12PCS 18W 6-IN-1 LEDs (RGBAW+UV)

**Power Consumption:** 216W

**Beam Angle:** 25° Beam angle (45° optional)

**Lifespan:** 50,000 hours

**Dimmer:** 0-100% Linear dimming, Smooth and pure color mixing capability

**Control Signal:** DMX512, master-slave, sound, auto mode

**Control Channel:** 6/10CH

**Working Temperature:** -20°C +45°C ambient temperature

**Net Weight:** 6.9 KG

**Gross Weight:** 8.5 KG

**Product Dimensions:** 320\*245\*285mm

**Packing Size:** 320(D)\*310(W)\*260(H)mm

\*\*\*\*\* NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA \*\*\*\*\*



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	CARACTERÍSTICAS GENERALES
RECURSO TECNOLÓGICO	Sistema de Walkie Talkies de 12 unidades
Frequency:	FRS
Channel:	FRS:16CH
Working voltage:	3.7V DC
Effective Radiated Power:	0.5/2 watts
Operating temperature:	-10°C~+50°C
Antenna:	Fixed
Antenna impedance:	50Ω
Scan:	Yes
VOX:	Yes
Battery Save:	Yes
Bandwidth:	12.5Khz
CTCSS/DCS:	Yes
Low battery alarm:	Yes
Busy channel lock:	Yes
Working mode:	Simplex
Time-out-Time(TOT):	180s
English/Chinese Voice:	Yes
Squelch Adjustment:	Yes
Weight(include battery):	193g
PC program Protection:	Yes
Dimension:	230*62*34mm
	<b>Receiver</b>
RF sensitivity	≤0.2μV
Occupied bandwidth	≤16KHz
Selectivity	≥65dB
Intermediation	≥55dB
Audio power	>500m W
Audio distortion	≤5%
Frequency stability	5ppm
Current	55mA(when standby)150mA (when working )
Audio response	(300-3000Hz):+7~-12.5dB
	<b>Transmitter</b>
Modulation type	16KçF3E
Spurious radiation	≤7.5μW
Modulated noise	<-40dB
Modulation distortion	<5%
Frequency stability	5ppm
Max. Fr. deviation	±5KHz
Current	≤1200mA
Audio response	(300-3000Hz):+6.5~-14dB
Adjacent CH. power	≥65dB
Intermediation sensitivity	8-12mv

\*\*\*\*\* NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA \*\*\*\*\*



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO**

<b>COMPONENTES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>
<b>RECURSO TECNOLÓGICO</b>	PANTALLA LED P3 5x3 metros
<b>El modelo:</b>	QC-P3.
<b>Paso de pixel:</b>	3mm
<b>La configuración de píxeles:</b>	SMD1921
<b>Tamaño de la armario:</b>	15 metros
<b>Resolución del gabinete:</b>	192*192
<b>Densidad:</b>	111111píxeles/m <sup>2</sup>
<b>El consumo de energía:</b>	1000W/m <sup>2</sup>
<b>El peso del gabinete:</b>	8kg.
<b>Ver la distancia:</b>	3-200m
<b>Unidad de análisis o de forma:</b>	4S, la constante corriente de conducción
<b>Brillo:</b>	≥7000cd/m <sup>2</sup>
<b>Ángulo de visión:</b>	≥140° Horizontal, Vertical≥60°
<b>Proceso de señal:</b>	10 o 16 bits
<b>El color temoerture:</b>	6500K-9500K
<b>La velocidad de fotogramas:</b>	60 Hz.
<b>La frecuencia de actualización:</b>	> 1500Hz
<b>Modo de color gris:</b>	65536 grado
<b>El contraste:</b>	41.66736111
<b>Modo de pantalla:</b>	VGA768~1920x1027x1080.
<b>La distancia de control:</b>	Cable de LAN: 100m (sin relé); El modo multi-cable de fibra óptica.; 500m; De modo único, cable de fibra óptica: 20000M
<b>Modo de control:</b>	De forma síncrona con equipo
<b>Temperature operativo:</b>	-25°C~+60°C
<b>Humedad de funcionamiento:</b>	El 10%~95% de HR
<b>Nivel Proterction:</b>	La rejilla delantera IP65, IP43 de la pantalla volver
<b>El Ajuste de brillo:</b>	Manual o automática, 256 grados
<b>Fuera de punto de control:</b>	< 1/10000
<b>Las horas de trabajo:</b>	≥72horas
<b>Vida útil:</b>	100000 horas
<b>Solicitud de suministro de energía:</b>	AC110~220v(50~60HZ).
<b>Señal de entrada:</b>	PAL/NTSC/SECAM, S-Video VGA; ; Video compuesto RGB; ; SDI
<b>Sistema operativo:</b>	WIN7/Windows XP
<b>Montaj:</b>	Estructura en Truss para pantalla

\*\*\*\*\* NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA \*\*\*\*\*

