Item 1

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-024 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Switch 24 puertos PoE**
Cantidad de puertos	24 puertos 10/100/1000, 2 gigabit SFP Combo y 2 Gigabit SFP
Capacidad de PoE	195W
Tipo de PoE	PoE y al menos 4 puertos de 60W
Standards Soportados	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
Administracion	Web (https), Smart Network Application, SNMP,
iPv4 Routing	hasta 990 rutas esticas y 128 IP en interfaz
Configuracion interfaces L3	Puerto fisico, LAG, VLAN y loopback
DHCP	Capacidad de configurarse como servidor DHCP
SSH	version 1 y version 2
Port Security	soportar
Garantia minima	1 año

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.
29 Oct

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-024 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Switch 24 puertos PoE**
Cantidad de puertos	24 puertos 10/100/1000, 2 gigabit SFP Combo y 2 Gigabit SFP
Capacidad de PoE	195W
Tipo de PoE	PoE y al menos 4 puertos de 60W
Standards Soportados	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
Administracion	Web (https), Smart Network Application, SNMP,
iPv4 Routing	hasta 990 rutas esticas y 128 IP en interfaz
Configuracion interfaces L3	Puerto fisico, LAG, VLAN y loopback
DHCP	Capacidad de configurarse como servidor DHCP
SSH	version 1 y version 2
Port Security	soportar
Garantia minima	1 año

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-5610
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

ITEM 2

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-024 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Switch 48 puertos PoE**
Cantidad de puertos	48 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45) PoE+ 2 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Combo (Ethernet/SFP) 2 x SFP
Capacidad de PoE	375 W
Tipo de PoE por puerto	15.4 to 60 W
Standards Soportados	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
Administracion	Web (https), Smart Network Application, SNMP,
iPv4 Routing	hasta 990 rutas esticas y 128 IP en interfaz
Configuracion interfaces L3	Puerto fisico, LAG, VLAN y loopback
DHCP	Capacidad de configurarse como servidor DHCP
SSH	version 1 y version 2
Port Security	soportar
Garantia minima	1 año

*************** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* ***************

Reg 022-6349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-024 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Switch 48 puertos PoE**
Cantidad de puertos	48 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet (RJ45) PoE+ 2 x 10/100/1000 Mb/s Gigabit Combo (Ethernet/SFP) 2 x SFP
Capacidad de PoE	375 W
Tipo de PoE por puerto	15.4 to 60 W
Standards Soportados	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
Administracion	Web (https), Smart Network Application, SNMP,
iPv4 Routing	hasta 990 rutas esticas y 128 IP en interfaz
Configuracion interfaces L3	Puerto fisico, LAG, VLAN y loopback
DHCP	Capacidad de configurarse como servidor DHCP
SSH	version 1 y version 2
Port Security	soportar
Garantia minima	1 año

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Rcd. 022-5612

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

ITEM 3

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-050 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	UPS 1000 VA Torre
Voltaje de entrada	110/220 V
Tipo de UPS	Torre / Tower
Potencia nominal en W	600W
Potencia nominal en VA	1000VA
Conexion de salida	6 NEMA 5-15R
Tipo de batería	Sellada de Plomo
certificaciones de producto	NOM, TÜV
Entrada	
Frecuencia	60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Corriente máxima de entrada	8A
capacidad de corriente de conmutación	15A
Salida	
Máxima potencia configurable (vatios)	600 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz +/- 3 Hz sincronizada
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Poder maximo	1000VA
Baterías y autonomía	
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	6h
Potencia de carga de la batería (vatios)	19 W nominal
Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Garantia	24 meses

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-5612

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-050 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	UPS 1000 VA Torre
Voltaje de entrada	110/220 V
Tipo de UPS	Torre / Tower
Potencia nominal en W	600W
Potencia nominal en VA	1000VA
Conexion de salida	6 NEMA 5-15R
Tipo de batería	Sellada de Plomo
certificaciones de producto	NOM, TÜV
Entrada	
Frecuencia	60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Corriente máxima de entrada	8A
capacidad de corriente de conmutación	15A
Salida	
Máxima potencia configurable (vatios)	600 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz +/- 3 Hz sincronizada
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Poder maximo	1000VA
Baterías y autonomía	
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo tipico de recarga	6h
Potencia de carga de la batería (vatios)	19 W nominal
Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Garantia	24 meses

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Reg: 022-3977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 5

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-031 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Jack RJ45 Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado 22-26 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material del contacto	Cobre
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Color	Blanco
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Reg: 077-63349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-031 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Jack RJ45 Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado 22-26 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material del contacto	Cobre
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Color	Blanco
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-031 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Jack RJ45 Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado 22-26 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material del contacto	Cobre
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Color	Blanco
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-5607
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 6

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-033 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Cable de red Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	23 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material conductor	cobre sólido pulido
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	1000 pies (305mt)
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-6349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-033 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Cable de red Cat6**
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	23 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material conductor	cobre sólido pulido
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	1000 pies (305mt)
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 7

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-038 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Face Plate simple
Tipo	Plato para jack RJ45
Color	Blanco
Cantidad de salidas	1

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Req: 022-63401
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

item 8

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-050 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	UPS 1500 VA Torre
Voltaje de entrada	120 V
Tipo de UPS	Torre / Tower
Potencia nominal en W	900W
Potencia nominal en VA	1500VA
Conexion de salida	5 NEMA 5-15R, 5 NEMA 5-15R pararrayos
Tipo de batería	Sellada de Plomo
Entrada	
Frecuencia	60 Hz +/- 3 Hz
Corriente máxima de entrada	12A
capacidad de corriente de conmutación	15A
Salida	
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz sincronizada
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
Poder maximo	1500VA
Baterías y autonomía	
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	6h
Potencia de carga de la batería (vatios)	19 W nominal
Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Garantia	36 meses

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-2118
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-050 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	UPS 1500 VA Torre
Voltaje de entrada	120 V
Tipo de UPS	Torre / Tower
Potencia nominal en W	900W
Potencia nominal en VA	1500VA
Conexion de salida	5 NEMA 5-15R, 5 NEMA 5-15R pararrayos
Tipo de batería	Sellada de Plomo
Entrada	
Frecuencia	60 Hz +/- 3 Hz
Corriente máxima de entrada	12A
capacidad de corriente de conmutación	15A
Salida	
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz sincronizada
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
Poder maximo	1500VA
Baterías y autonomía	
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	6h
Potencia de carga de la batería (vatios)	19 W nominal
Comunicaciones y manejo	
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono
Garantia	36 meses

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-6349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

ITEM 9

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-034 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Patch Cord 1 pie Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	23 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Tipo de conector	RJ45
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	1 pie (30cm)
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568B

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Req: 022-6349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-034 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Patch Cord 1 pie Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	23 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Tipo de conector	RJ45
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	1 pie (30cm)
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568B

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 10

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-035 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Patch Cord 7 pies Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	23 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Tipo de conector	RJ45
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	7 pies
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568B

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Reg. 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-035 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Patch Cord 7 pies Cat6
Categoria	6
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	23 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Tipo de conector	RJ45
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	7 pies
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568B

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-6349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 11

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-037 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Panel de interconexión de 24 puertos
Categoria	6
Cantidad de puertos	24
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568
Calibre del cable	22-26 AWG
Largo	19 pulgadas
Modular	No

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref.: 022-5077
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-037 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Panel de interconexión de 24 puertos**
Categoria	6
Cantidad de puertos	24
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568
Calibre del cable	22-26 AWG
Largo	19 pulgadas
Modular	No

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-6340
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 12

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-041 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Organizardor de cables
Cantidad de Rack Unit	1U
Color	Negro
Largo	19 pulgadas
Tapa	Si

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-6349

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-041 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Organizardor de cables
Cantidad de Rack Unit	1U
Color	Negro
Largo	19 pulgadas
Tapa	Si

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 13

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-030 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	*CARACTERÍSTICAS GENERALES*
RECURSO TECNOLÓGICO	Jack RJ45 Cat5e
Categoría	5e
Tipo de cable	Par trenzado 22-26 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material del contacto	Cobre
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Color	Blanco
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-5077
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-032 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Cable de red Cat5e
Categoria	5e
Tipo de cable	Par trenzado (UTP)
Calibre del cable	24 AWG
Cantidad de pares del cable	4
Material conductor	Aluminio revestido de cobre
Tipo de blindaje	Sin Blindaje
Longitud del cable	1000 pies (305mt)
Estandard	ANSI/TIA/EIA-568

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Rep. 022-5977

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 15

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-039 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Gabinete pared 6U
Cantidad de unidades de rack	6U
Color	Negro
Puerta frontal	Cristal templado con cerradura
Puertas laterales	Cerradura y llave
Rieles verticales	Ajustables
Abanicos de vemtilación	Incluidos
Dimension interna	Para 19 pulgadas
Torinillos y tuercas clip	Deben estar incluidas
Tipo de apertura	Frontal, lateral y trasera

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref: 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

Item 16

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-036 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	Face Plate doble
Tipo	Plato para jack RJ45
Color	Blanco
Cantidad de salidas	2

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Ref. 022-5977
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.

item 18

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN *FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS* Formulario No.: DTIC-FORM-ESPEC-040 Version 1.0	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

COMPONENTES	***CARACTERÍSTICAS GENERALES***
RECURSO TECNOLÓGICO	**Gabinete 42U**
Cantidad de unidades de rack	42U
Tipo	Rack o bastidor independiente
Color	Negro
Ventilador	Rejillas y 6 ranuras para unidades de ventilación, 4 ventiladores en la parte superior, incluidos
Cumplimientos estándar de la industria	ANSI/TIA/EIA-568 C.2 y ANSI/EIA RS-310-D IEC297-2; DIN41491: PARTADO 1; DIN41494: APARTADO 7; GB/t3047.2-92
Dimension interna	Para 19 pulgadas
Torinillos y tuercas clip	Deben estar incluidas
Garantía	1 año

********** *NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA* **********

Req: 022-0349
MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Santo Domingo, Rep. Dom.
29 DIC 22