

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO

<i>COMPONENTES</i>	<i>CARACTERÍSTICAS GENERALES</i>
RECURSO TECNOLÓGICO	TELÉFONO VOIP TIPO I
Tipo de Teléfono	Voz Sobre IP
Interfaces de red	10/100/1000 Mbps PoE integrado
Pantalla	Pantalla principal a color, desde 2.8 pulgadas y no mayor 3.2 pulgadas
Red	IP Mode: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 IP Configuration: Static IP / DHCP / PPPoE Network Access Control: 802.1x VPN: L2TP / OpenVPN VLAN LLDP QoS RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
Idiomas	Español o Ingles
Administración Web	Si.
Audio HD	Si, auricular y altavoz HD con soporte para audio de banda ancha
Protocolos	RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 LLDP PPPoE 802.1x L2TP OpenVPN SNTP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069 AES128 & AES256
Características Generales de Telefonía	Retener, transferir, reenviar, conferencia mínimo 4 vías, detener llamadas, capturar llamadas, aparición de llamada compartida (SCA)/aparición de línea en puente (BLA), agenda telefónica descargable llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros), marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio rápido, tonos de llamada de música personalizados y música de espera, redundancia del servidor y conmutación por error.
Codecs Soportados	G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC Wideband Codec: G.722, AMR-WB, Opus Video codec: H.264
Cantidad de Líneas	Entre 4 líneas SIP a 6 4 líneas SIP
Conferencias	Conferencia a 3 vías
Poe	Si
Auto-aprovisionamiento	FTP/TFTP/HHTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
Integración con centrales telefónicas	3CX, ISSABEL, FREEPBX, ASTERISK, YESTAR
GARANTÍA:	1 Año en piezas y servicios

***** NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA *****