

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**INFORMACIONES DE ACUERDO AL RECURSO TECNOLÓGICO**

<b>COMPONENTES</b>	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>
<b>RECURSO TECNOLÓGICO</b>	<b>TELÉFONO VOIP TIPO II</b>
<b>Tipo de Teléfono</b>	Voz Sobre IP
<b>Interfaces de red</b>	10/100/1000 Mbps PoE integrado
<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil LCD TFT HD con un tamaño desde 5.0 pulgadas y no mayor 7.0 pulgadas , resolucio 1024 x 600 pixele o mayor
<b>Camara</b>	Si, 720p 30FPS o superior
<b>Sistema operativo</b>	Android 9.0 o superior
<b>Red</b>	IP Mode: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 IP Configuration: Static IP / DHCP / PPPoE Network Access Control: 802.1x VPN: L2TP / OpenVPN VLAN LLDP QoS RTPCP-XR (RFC3611), VQ-RTPCPXR (RFC6035)
<b>Idiomas</b>	Español o Ingles
<b>Administración Web</b>	Si.
<b>Audio HD</b>	SI, auricular y altavoz HD
<b>Protocolos</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, Open VPN®
<b>Características Generales de Telefonía</b>	Retener, transferir, reenviar, conferencia mínimo 4 vías, detener llamadas, capturar llamadas, aparición de llamada compartida (SCA)/aparición de línea en puente (BLA), agenda telefónica descargable llamada en espera, registro de llamadas (hasta 500 registros), marcado automático al descolgar, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible, escritorio rápido, tonos de llamada de música personalizados y música de espera, redundancia del servidor y conmutación por error.
<b>Codecs Soportados</b>	Opus de banda ancha, G.722 de banda ancha, G.711µ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, DTMF en la banda y fuera de la banda (Audio de entrada, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
<b>Cantidad de Lineas</b>	16 líneas SIP
<b>Conferencias</b>	Conferencia de audio de 6 participantes y videoconferencia HD 720p 30fps de 3 participantes
<b>Poe</b>	Si
<b>Pantalla color</b>	Si
<b>Auto-aprovisionamiento</b>	Actualización de firmware por medio de TFTP / HTTP / HTTPS o carga de HTTP local, aprovisiona miento masivo usando TR-069 o el archivo de configuración XML cifrado
<b>Conferencias</b>	video Conferencia 3 vías y conferencias 10 vías
<b>Integracion con centrales telefonicas</b>	3CX, ISSABEL, FREEPBX, ASTERISK, YESTAR
<b>GARANTÍA:</b>	<b>1 Año en piezas y servicios</b>

\*\*\*\*\* NO EXISTE MÁS INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA \*\*\*\*\*